




VELOCIFERO®

VELOCIFERO FRANCE
1 Rue de Mélaudie - 81990 Le Séquestre - France

Mail : contact@velocifero-france.fr



GAMME 2025

Carattere Italiano



VELOCIFERO®

JUMP 5000 W

BATTERIE LITHIUM
72 V / 2808 Wh

4500€ ttc



DONNÉES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DIMENSIONS	LxlxH(mm)	1830x780x1030
POIDS DU PRODUIT	Véhicule en ordre de marche avec batterie	96.6 Kg
PARAMÈTRES DU VÉHICULE	T° de fonctionnement	-5-45
	T° de stockage	-5-45
BATTERIE	Tension nominale	72 V
	Capacité de la batterie	2808 Wh
	Tension de charge	84 V
	Poids de la batterie	20 Kg
MOTEUR	Puissance nominale	3000 W Max. 5000W
	Tension nominale	72 V
	Couple max.	175Nm
	Rotation max.	900 r/min
	Vitesse max.	90 Km/h
	Autonomie max avec une charge	45 Km/h:85 Km
CHARGEUR	Voltage d'entrée	100-240 V
	Tension nominale de sortie	84 V
	Intensité nominale	10 A
	Temps de charge	4-5 heures
ÉCLAIRAGE	Phare	LED
	Feu arrière	LED
CONTRÔLEUR	Tension nominale	72 V
	Intensité limitée	80 A
COMPTEUR DE VITESSE	Taille	5 pouces TFT
SUSPENSION	Avant	Fourche inversée Ø33
	Arrière	Mono amortisseur hydraulique avec Pro-Link
FREINAGE	Avant	Disque hydraulique Ø220 avec ABS
	Arrière	Disque hydraulique Ø220 avec ABS
PNEUMATIQUES	Avant	Tubeless 4.00-12
	Arrière	Tubeless 90/100-12
CADRE	Matière	Acier haute résistance
CERTIFICAT		EEC / L1e-b / L3e-A1

COULEURS :   

MAD 2000 W

BATTERIE LITHIUM
72 V / 2808 Wh

1 690€ ttc



DONNÉES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DIMENSIONS	LxlxH(mm)	1350 x 590 x 1080 Plié : 1350 x 210 x 570
POIDS DU PRODUIT	Véhicule en ordre de marche avec batterie	53 Kg
PARAMÈTRES DU VÉHICULE	T° de fonctionnement	-5-45
	T° de stockage	-5-45
BATTERIE	Tension nominale	48 V
	Capacité de la batterie	960 Wh
	Tension de charge	54.6 V
	Poids de la batterie	7.6 Kg
MOTEUR	Puissance nominale	1600 W Max. 2000 W
	Tension nominale	48 V
	Couple max.	53.6 Nm
	Rotation max.	900 r/min
	Vitesse max.	45 km/h
	Autonomie max avec une charge	40 km
CHARGEUR	Voltage d'entrée	100-240 V
	Tension nominale de sortie	54.6 V
	Intensité nominale	3 A
	Temps de charge	6-7heures
ÉCLAIRAGE	Phare	LED
	Feu arrière	LED
CONTRÔLEUR	Tension nominale	48 V
	Intensité limitée	30 A
COMPTEUR DE VITESSE	Taille	Numérique couleur
SUSPENSION	Avant	Hydraulique
	Arrière	Double amortisseur
FREINAGE	Avant	Frein à disque hydraulique Ø140
	Arrière	Frein à disque hydraulique Ø140
PNEUMATIQUES	Avant	Tubeless 145/70-6
	Arrière	Tubeless 145/70-6
CADRE	Matière	Acier haute résistance
CERTIFICAT		EEC / L1e-b

COULEURS :    

TENNIS 125 cc
4 TEMPS - 4 SOUPAPES

3 090€ ttc



DONNÉES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MOTEUR	Type	125cc 4 temps, 4 soupapes
	Puissance max.	8.9 KW à 8250 tr/min
	Couple max.	11.7 Nm à 6500 tr/min
	Allumage	ECU
	Taux de compression	12:1
	Vitesse max.	100 km/h
SUSPENSION	Démarrage	Électrique avec Start & Stop
	Avant Arrière	Hydraulique Double amortisseur hydraulique
COMPTEUR DE VITESSE	Taille	5 pouces TFT
PNEUMATIQUES	Avant	Tubeless 100/90-12
	Arrière	Tubeless 120/70-12
CADRE	Matière	Acier haute résistance
FREINAGE	Avant	Disque hydraulique avec système CBS
	Arrière	Disque hydraulique avec système CBS
ÉCLAIRAGE	Avant/arrière	LED
SYSTÈME D'ALIMENTATION D'HUILE		EFI
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR		6 L
CONSOMMATION		3.5 l/100km
DIMENSIONS	LxlxH(mm)	1900 x 670 x 1100
POIDS DU PRODUIT	Véhicule en ordre de marche	108 Kg
EMPATTEMENT		1326 mm
HAUTEUR D'ASSISE		820 mm
GARDE AU SOL		100 mm
CERTIFICAT		EURO 5+

COULEURS :    

TENNIS ÉLECTRIQUE

1500 W & 4000 W

Version 1500 W (équivalent 50 cc) :

2 990€ ttc

Version 4000 W (équivalent 125 cc) :

4 140€ ttc



DONNÉES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
		(1500W)	(4000W)
DIMENSIONS	LxHxP(mm)	1900 x 670 x 1100	
POIDS DU PRODUIT	Véhicule en ordre de marche avec batterie	88 Kg	98 Kg
PARAMÈTRES DU VÉHICULE	T° de fonctionnement T° de stockage.	5-45° 5-45°	
PENTE MAX.	Angle	18° (charge - 75 kg à 25 km/h)	18° (charge - 150 kg à 25 km/h)
BATTERIE	Tension nominale	72 V	
	Capacité	1440 Wh	2880 Wh
	Poids	10 Kg	20 Kg
MOTEUR	Puissance nominale	1500 W	4000 W
	Tension nominale	72 V	72 V
	Couple max.	150 Nm	232 Nm
	Vitesse max.	45 km/h	110 km/h
	Autonomie max.	60 Km (à 40 km/h)	100 Km (à 40 km/h)
CHARGEUR	Tension d'entrée	100 - 240 V	
	Tension nominale	84 V	
	Intensité nominale	7 A	
	Temps de charge	3 heures	5-6 heures
ÉCLAIRAGE	Avant/arrière	LED	
COMPTEUR DE VITESSE	Taille	5 pouces TFT	
SUSPENSION	Avant Arrière	Hydraulique Amortisseur avec bras cantilever	
EMPATTEMENT		1320 mm	
HAUTEUR D'ASSISE		780 mm	
GARDE AU SOL		140 mm	
FREINAGE	Avant	Disque hydraulique avec système CBS Disque hydraulique avec système CBS	
	Arrière		
PNEUMATIQUES	Avant	Tubeless 100/90-12 Tubeless 110/90-12	
	Arrière		
CADRE	Matière	Acier haute résistance	
CERTIFICAT		EEC:L1e-b	EEC:L3e-A1/DOT

COULEURS :    